

# Filtry Cintropur®

- Pro ochranu veškeré techniky, která přichází do styku s obecní, dešťovou i studniční vodou.
- Pro filtraci drobných částic písku, hlíny, rzi, apod.

## V domácnosti:

Ochrana instalačních a sanitárních zařízení  
Filtrace před změkčovacími zařízeními a reverzní osmózou

## V průmyslu:

Ochrana čerpadel, zařízení a strojů  
Filtrace u tlakových i vysokotlakých čističů

## V zahradě:

Ochrana zavlažovačů, trysek, automatických napaječek  
Filtrace vody pro zadešťovače



**Vysoký průtok:** od 3,5 m<sup>3</sup> / h do 30 m<sup>3</sup> / h

NW 18: 3,5 m<sup>3</sup> / h (3/4")      NW 50: 20 m<sup>3</sup> / h (2")  
NW 25: 5,5 m<sup>3</sup> / h (3/4" + 1")      NW 62: 25 m<sup>3</sup> / h (2 1/4")  
NW 32: 6,5 m<sup>3</sup> / h (1 1/4")      NW 75: 30 m<sup>3</sup> / h (3")

**Škála připojení:** od 3/4" až do 3"

**Různé hrubosti filtru:** od 5µm do 300µm  
(5, 10, 25, 50, 100 - vyměnitelné + 150, 300 - omyvatelné)

**Odkalovací ventil pro rychlé odstanění sedimentu**

**Systém O-kroužků:** není třeba žádných nástrojů

**Nízký úbytek tlaku (jen 0,2 baru):** díky unikátnímu systému filtrace

**Každý náhradní díl se dá objednat zvlášť**

**Dvojitá filtrace v jednom:** turbulentní filtrace těžších částic s možností odkalení a filtrační rukáv

**Průhledná nádoba:** snadná kontrola stavu filtru

**Údržba:** snadná a ekonomická  
mění se pouze filtrační rukáv

NW 18



NW 25



NW 32



NW 50



NW 62



NW 75

