

MINI-L, MINI-C, Lavatrice

Dávkovací filtry proti zanášení vodním kamenem

Hlavní funkce:

Náplň 150g Siliphos, nebo polyfosfáty

Proti zanášení, rzi a vodnímu kameni

Snadno se připojí k myčce, boileru, kotli i pračce.

Dá se snadno znovu naplnit



<i>Model</i>	<i>Mini-L</i>	<i>Mini-C</i>	<i>Lavatrice</i>
<i>Náplň</i>	<i>150 g Siliphos</i>	<i>150 g Siliphos</i>	<i>150 g Polyfosfáty</i>
<i>Určení</i>	<i>Myčky</i>	<i>Boilery, kotle</i>	<i>Pračky</i>
<i>Průtok</i>	<i>200 l/hod</i>	<i>200 l/hod</i>	<i>150 l/hod</i>
<i>Maximální vstupní tlak</i>	<i>8 barů</i>	<i>8 barů</i>	<i>8 barů</i>
<i>Max. teplota vody</i>	<i>30 °C</i>	<i>30 °C</i>	<i>30 °C</i>
<i>Max. teplota prostředí</i>	<i>40 °C</i>	<i>40 °C</i>	<i>40 °C</i>
<i>Objednací kód</i>	<i>CEA-A-160000</i>	<i>CEA-A-170000</i>	<i>WF-1011900</i>
<i>Připojení</i>	<i>3/4“</i>	<i>1/2“</i>	<i>3/4“</i>
<i>Životnost jedné náplně</i>	<i>14.000 l</i>	<i>14.000 l</i>	<i>12.000 l</i>
<i>Rozměry v mm</i>	<i>55 x 165</i>	<i>65 x 165</i>	<i>55 x 120</i>
<i>Hmotnost</i>	<i>380 g</i>	<i>420 g</i>	<i>300 g</i>

Siliphos je čirá krystalická látka, která je tvořena polyfosforečnany a křemičitany nejvyšší kvality. Ze zdravotního hlediska je Siliphos naprosto neškodný. Tyto látky jsou obsaženy např. v rybách, mase a celozrnném pečivu. Jsou nejen nezávadné, pro lidský organismus jsou dokonce nepostradatelné.

Polyfosfáty dodávané v dávkovači jako krystaly se samovolně rozpouštějí do vody, která protéká dávkovačem. Tyto látky se usazují na kovových částech a vytvářejí velice tenkou ochrannou vrstvu, která zabraňuje přímému kontaktu vody s kovem. Toto řeší problém rzi v trubkách a rezavé vody. Stejný účinek mají polyfosfáty i proti vodnímu kameni. Díky tomu, že potáhnou tenkým filmem kovové části, vodní kámen se přestane usazovat a přestane zhoršovat účinnost Vašeho spotřebiče, prodlouží se jeho životnost a ještě ušetříte na prostředcích na změkčení vody, které jste dosud museli kupovat.

Instalace dávkovače Mini-L, Mini-C, nebo Lavatrice před spotřebič nabízí ekonomickou cestu ochrany Vašeho kotle, myčky, nebo boileru. Protékající voda vyplavuje stopové množství Siliphosu (nebo polyfosfátů) a ten vytváří na plochách vystavených účinkům tvrdé vody ochrannou vrstvičku, která zamezuje usazování vodního kamene. Tím udržuje vysokou účinnost všech spotřebičů a redukuje náklady na údržbu a používání prostředků na změkčení vody.

Návod k použití dávkovacích filtrů:

- 1. Zavřete přívod vody do spotřebiče***
- 2. Odšroubujte přívodní hadici spotřebiče od přívodního ventilu***
- 3. Našroubujte dávkovací filtr, nezapomeňte na těsnění!***
- 4. Našroubujte přívodní hadici spotřebiče na dávkovací filtr***
- 5. Otevřete přívod vody do spotřebiče. V případě, že filtr prokapává, zkontrolujte jeho utažení a přítomnost těsnění***

V případě že si nejste jisti jak nainstalovat dávkovací filtr, poraďte se s instalátérem, nebo Vaším prodejcem.

***Výrobce: (Mini-L, Mini-C)
CEASA
Castellví de Rosanes, Barcelona, Španělsko***

***Výrobce: (Lavatrice)
W.F. s.r.l.
Reggio Emilia - Loc. Gavassa, Itálie***

***Dovozce:
Aqual s.r.o.
Absolonova 4, 624 00, Brno, ČR***