

# Změkčovací zařízení Olympia 350 UF EL

## Kompaktní design:

- Kryt vyrobený z HD Polyetylénu, je na něj poskytována záruka 10 let. Nádoba na pryskyřici je umístěna odděleně od solankové nádrže

## Řídicí ventil:

- Řízení mikroprocesorem a programování dat na digitálním panelu s plně nastavitelnými cykly regenerace
- Možnost objemového, nebo časového řízení
- Výplach při regeneraci odspodu
- Mosazné připojení 1"
- Pracovní tlak 1,8 — 8 barů
- By-pass mosazný ventil v základní výbavě
- Zdroj 220 — 240 V / 50 Hz

## Další výhody:

- Způsob regenerace spoří 50% soli a 40% vody v porovnání s tradičním systémem řízení regenerace
- 3 roky záruka na celý systém
- Jednotka v základní výbavě obsahuje dechloraci
- Regenerace se automaticky nastavuje v závislosti na denní spotřebě vody
- Snadné nastavení požadované tvrdosti vody — vše ostatní hlídá mikroprocesor
- Paměť mikroprocesoru je zálohovaná pro případ odpojení od elektrického proudu
- Umožňuje provoz i při výpadku proudu

## Technická data:

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| • Maximální průtok | 1.750 l/hod.         |
| • Náplň pryskyřice | 35 l                 |
| • Spotřeba soli    | 3,6 kg               |
| • Rozměry          | 1.110 × 350 × 650 mm |
| • Hmotnost         | 51 kg                |

